

## Ink Technologies

- **Aspect**  
Fini brillant.
- **Applications**  
Vernis haute viscosité dédié à l'impression de vernis relief teinté.  
Dosage UVTINT UX : 3 % pour le noir, 3 à 5 % pour les couleurs, 8 à 13 % pour silver, gold et blanc.
- **Avantages majeurs**  
Grande flexibilité, bonne réactivité, impression en une passe du relief et de la couleur.
- **Impressions**  
Machines bobine à bobine à plat pour impression d'étiquettes en continu. Machines automatique

## ENCRE UV



### CONDITIONS D'IMPRESSIION




#### Ecrans

Tissus : tous les types de maille de 31 à 71 fils/cm  
Reports : les émulsions et films doivent être résistants aux solvants  
L'épaisseur du dépôt étant définie par la couche d'émulsion ou de Capillaire,



#### Stockage

2 ans dans son emballage d'origine stockés entre +5°C et +35°C



#### Râcles

Racle polyuréthane dureté 75 Shore (Medium) afin de conserver les détails dans l'impression tout en obtenant un bon dépôt.



#### Polymérisation

UV RELEX COLOR imprimé en maille 43 fils/cm polymérisera sous une dose UV de l'ordre de 150MJ/cm<sup>2</sup>



#### Dilution

L'encre UV RELIEF COLOR est prête à l'emploi.



#### Manipulation

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement refermés dans les plus brefs délais. La lumière artificielle ou naturelle pouvant provoquer un début de polymérisation qui se caractérisera par la formation d'une peau en surface. Il est souhaitable pour cette raison de travailler en éclairage réduit ou en lumière inactinique.



#### Nettoyage

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77NETX2 ou X3



#### Hygiène et sécurité

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d'encres sur la peau seront nettoyées à l'eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.



#### Conditionnement

UV RELEX COLOR 1kg  
UV RELEX COLOR 5 kg

#### UVTINT UX



501 406 404 801 810 811 612 701 719 902 Silver Gold White

#### Réserves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial. Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tous les cas, se référer directement à nos conditions générales de vente.