

## Ink Technologies

- **Aspect**  
Transparent, fini brillant.
- **Applications**  
Vernis haute viscosité dédié à l'impression de relief.
- **Avantages majeurs**  
Grande flexibilité, bonne réactivité.
- **Impressions**  
Machines bobine à bobine à plat. Machines automatiques. Cylindre.

## ENCRE UV




### CONDITIONS D'IMPRESSION



#### Ecrans

Tissus : tous les types de maille de 21 à 66 fils/cm  
Reports : les émulsions et films doivent être résistants aux solvants  
L'épaisseur du dépôt étant définie par la couche d'émulsion ou de Capillaire



#### Râcles

Racle polyuréthane souple, 65 Shore (Soft) afin d'obtenir un maximum de dépôt



#### Dilution

Le vernis UVRELEX est prêt à l'emploi.



#### Nettoyage

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77BIO, 77NETX2 ou X3



#### Conditionnement

UV RELEX 1kg  
UV RELEX 5 kg



#### Stockage

2 ans dans son emballage d'origine stockés entre +5°C et +35°C



#### Polymérisation

L'UV RELEX imprimé en maille 43 fils/cm polymérisera sur une dose d'UV de l'ordre de 150 MJ/cm<sup>2</sup>



#### Manipulation

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement refermés dans les plus brefs délais. La lumière artificielle ou naturelle pouvant provoquer un début de polymérisation qui se caractérisera par la formation d'une peau en surface. Il est souhaitable pour cette raison de travailler en éclairage réduit ou en lumière inactinique.



#### Hygiène et sécurité

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact, des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d'encres sur la peau seront nettoyées à l'eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.

#### Réserves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial. Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tous les cas, se référer directement à nos conditions générales de vente.