

PÂTE DE DÉGRAVAGE ULANO N°5

Pâte de dégravage prête à l'emploi pour tous types d'émulsions, de films directs et indirects

La pâte de dégravage ULANO N°5 est prête à l'emploi et peut être utilisée avec tous types d'émulsions, de films directs et indirects. Efficace sur tous type de tissus, y compris avec les tissus polyester métallisés. Produit sans odeur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Nettoyer l'encre à l'aide du solvant de nettoyage VFP X1. Dégraisser l'écran à l'aide du dégraissant ULANO 3 (ou le concentré ULANO 33). Cette action permet de retirer les résidus de solvant et d'accélérer l'action de la pâte de dégravage. Rincer abondamment l'écran à l'eau.

Appliquer la pâte de dégravage ULANO N°5 sur les deux faces de l'écran à l'aide d'une brosse souple. Laisser agir 5 minutes au maximum. Ne pas laisser le produit sécher dans l'écran, faute de quoi il sera marqué de manière indélébile. Nettoyer l'écran à l'aide d'un jet d'eau haute pression.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 1kg et 5kg

CONSERVATION :

2 ans dans son emballage d'origine, à 68°F (20°C)

PRECAUTION D'EMPLOI :

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants, lunettes et vêtements de protection.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

RESERVE DE GARANTIE :

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; Aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial.

Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus.