



TEXILAC RITARDANTI

Code N° 167380

Fiche Technique N° 29/TP

1 Juin 2006

Produits auxiliaires pour l'impression textile, servant à retarder le séchage des impressions.

TEXILAC RITARDANTE (Retardateur - code N° 167380)

Liquide, à utiliser au max. à 5%. Mélanger soigneusement, jusqu'à obtention d'une pâte complètement homogène, avec :

- TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC PO BIANCO EXTRA
- TEXILAC HT-2R
- TEXILAC PERLA et TEXILAC PERLA 2000
- TEXILAC ORO et TEXILAC ARGENTO
- TEXILAC TRASPARENTE PER ORO
- TEXILAC TRASPARENTE PER GLITTERS
- TEXILAC UP et TEXILAC UP-VN
- TEXILAC MONO (AF)
- ECOTEX
- TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO
- TEXILAC E-LF

EMBALLAGE : 1 et 5 kg

TEXILAC RITARDANTE GEL (Gel retardateur - code N° 167381)

Pâte épaisse à ajouter aux produits suivants dans les quantités indiquées dans les fiches techniques. Mélanger soigneusement jusqu'à complète homogénéité.

- TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC PO BIANCO EXTRA
- TEXILAC HT 2R
- TEXILAC PERLA et TEXILAC PERLA 2000
- TEXILAC TRASPARENTE PER GLITTERS
- TEXILAC UP
- TEXILAC MONO (AF)
- TEXILAC APS TRASPARENTE
- MNK 22
- ECOTEX
- TEXIFLOCK, TEXIFLOCK ST, TEXIFLOCK RT

EMBALLAGE: 1 et 5 kg

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.