



## TEXTILE PRINTING

# TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX

Code N° 167830

Fiche Technique N° 74/TP

1 Juin 2006

Additif pour une meilleure adhésion du plastisol.

- Améliore l'adhésion du plastisol sur tissus synthétiques (nylon, etc.).
- Permet d'obtenir de bonnes solidités même en cas de faible polymérisation
- Confèrent d'excellentes résistances aux impressions devant subir d'autres traitements (surteinture, stone wash)
- Les solidités optimales s'obtiennent 3 jours après la polymérisation**

**PREPARATION** : Mélanger l'additif au plastisol au moment de l'emploi  
Pour améliorer l'adhésion sur nylon, l'utiliser en proportion de 10-15%.  
Pour améliorer la solidité au lavage et au frottement dans le cas d'une application avec flocage électrostatique, utiliser 5 à 10 % d'additif.  
Pour améliorer les solidités générales, même en cas de faible polymérisation, 10% d'additif pourrait suffire.

**Note:** le mélange plastisol / additif doit être utilisé dans les 8 heures.

**NETTOYAGE** : Laver écrans et outillage soigneusement après l'emploi avec du White Spirit.

**NOTE** : la confection doit être refermée soigneusement sitôt après l'emploi.

**EMBALLAGE** : 500 g et 1 kg

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.

**KIIAN S.p.A. – Via A. De Gasperi, 1 – 22070 LUISAGO (CO)**  
Tel: + 39 031 9090111 – Fax: +39 031 920505 e-mail: info@kian.it