



TEXTILE PRINTING

TEXIPLAST FLUO PLUS

Code N° 165600

Fiche Technique N° 73/TP

1 Juin 2006

Encres plastisol fluorescents pour l'impression textile.

- Couvrants, pour fonds clairs et sombres
- Les impressions résistent au lavage à 60°C après polymérisation

PREPARATION : encres prêtes à l'emploi.
La viscosité peut être réduite, sans compromettre le pouvoir couvrant, avec max. 2% de TEXIPLAST ADDITIVO 554.
Pour rendre le produit plus fluide, élastique et brillant, ajouter max 5% de TEXIPLAST ADDITIVO 33.

COULEURS : cinq couleurs du nuancier COULEURS FLUORESCENTES sont disponibles:

| | |
|--------|------------|
| 165622 | JAUNE |
| 165631 | ORANGE VIF |
| 165635 | ROUGE |
| 165638 | CERISE |
| 165653 | VERT |

Pour imprimer TEXIPLAST FLUO PLUS sur fond sombre, il est possible d'imprimer de à titre préventif TEXIPLAST 5000 BIANCO SUPERFLASH.

IMPRESSION : écrans max.34-43 f/cm

NETTOYAGE : laver écrans et outillage au White Spirit ou avec SCREENCLEAN ST

POLYMERISATION : 150-170°C pendant 2-4 minutes

EMBALLAGE : 1, 5 et 25 kg

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.

KIIAN S.p.A. – Via A. De Gasperi, 1 – 22070 LUISAGO (CO)
Tel: + 39 031 9090111 – Fax: +39 031 920505 e-mail: info@kian.it