

Ink Technologies

ENCRE A L'EAU



- **Aspect**
Satiné, touché collant
- **Applications**
Adhésif de type PSA pour transfert à sec.
- **Avantages majeurs**
Permet un transfert simple et rapide du décor, très souple et résistant aux UV.
- **Impressions**
Machines automatiques, cylindre.

CONDITIONS D'IMPRESSION




Ecrans

Tissus : tous les types de maille de 71 à 120 fils/cm
Reports : les émulsions et films doivent être résistantes à l'eau.



Stockage

1 an dans son emballage d'origine stocké entre + 5°C et + 30°C




Râcles

Polyuréthane dureté Shore supérieure à A65 Shore (Soft), bon affûtage.



Séchage

Par évaporation de l'eau pendant 1 à 2 minutes entre 50 et 60°C selon la maille utilisée.



Rendement

En maille 120 T, 1 kg de PERMACOL HYDRO couvrira environ 50 m².



Dilution

Prêt à l'emploi et pouvant être diluée à l'eau.



Manipulation

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement refermé afin d'éviter toute contamination, poussières etc...



Nettoyage

Nous préconisons le nettoyage à l'eau.



Hygiène et sécurité

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact, des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d'encres sur la peau seront nettoyées à l'eau savonneuse dans les plus brefs délais.

Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.



Conditionnement

PERMACOL HYDRO 1 kg

Réserves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial. Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tous les cas, se référer directement à nos conditions générales de vente.