

DEGRAISSEUR CONCENTRE ULANO N°33

Solution de dégraissage concentrée de préparation des écrans

Le dégraisseur concentré ULANO N°33 permet de préparer l'écran à recevoir une émulsion ou un film capillaire. Le dégraissage doit être considéré comme la première étape de la fabrication de l'écran. Cette étape permet en effet de minimiser les risques d'apparition de défauts et d'augmenter de manière sensible la durée de vie de l'écran.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Mélanger une dose d'ULANO 33 dans 15 doses d'eau. A l'aide d'une brosse souple en nylon, appliquer le liquide ainsi obtenu sur les deux faces de l'écran préalablement humidifié. Frotter doucement jusqu'à l'apparition d'une fine mousse. Laisser agir quelques minutes jusqu'à disparition de la mousse. Rincer abondamment les deux faces de l'écran à l'aide d'un jet d'eau chaude ou froide. Bien rincer les bords intérieurs du cadre.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de ¼ de Gallon, soit 0,946L et bidon de 1 Gallon, soit 3,79L

CONSERVATION :

2 ans dans son emballage d'origine, à 68°F (20°C)

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

RESERVE DE GARANTIE :

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; Aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial.

Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus.